



POLYVENTIONS
(España) S.A.

Modelo:

Dist 57 – Distribuidor Polyventions 57. Para instalaciones monotubo o bitubo (con el cierre total del bypass).

Características:

- Regulación de caudal de agua al radiador con by-pass (monotubo) sin by-pass (bitubo).
- Dispositivo de reglaje para equilibrio de los circuitos.
- Detentor incorporado de cierre total para desmontar el radiador sin vaciar el circuito.
- Termostática o manual.
- Se adapta a todos los tipos de radiadores.
- 2 entradas disponibles 57 mm y 97 mm.
- Altura regulable.
- Ida y retorno obligatorios.
- Para instalar con tubería suelo (vertical).

Material: Estampación en caliente de latón, según norma UNE-EN 12165.

Tratamiento superficie: Niquelado

Presión de prueba: 8 Kg/cm²

Estanqueidad: Junta de caucho incorporada en la unión del kit al radiador.

Conexiones: Para tubo de cobre, polietileno y multicapa.

Pérdidas de carga:

Nº de vueltas	Cabeza termostática		Cabeza Manual	
	KV	a	KV	a
8	0.7	100%	0.8	100%
7	0.8	90%	0.9	90%
6	1.0	70%	1.1	70%
5	1.6	55%	1.9	55%
4	2.1	35%	2.5	35%
3	2.8	25%	3.1	25%
2	3.4	20%	3.6	20%
1	4.0	12%	4.2	15%

Nº = vueltas de la llave a partir del estado cerrado.

a = coeficiente de regulación de caudal radiador / anillo.

Kit distribuidor Polyventions 57



Kit distribuidor Polyventions 97



Reglaje del by-pass
Clave Allen (3 mm)

